

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 01/2024

1-

Produto: Abobadilha de Betão Leve em Leca

Tipo:

Abobadilha em Leca						
Tipo	Designação Comercial	Largura B (mm)	Largura Total L (mm)	Altura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg)
ALEC23	Abobadilha Leca 23*12*23	230	275	120	230	4.14
	Abobadilha Leca 23*12*25	230	275	120	250	4.50
	Abobadilha Leca 23*16*23	230	275	160	230	4.88
	Abobadilha Leca 23*16*25	230	275	160	250	5.30
	Abobadilha Leca 23*20*23	230	275	200	230	6.62
	Abobadilha Leca 23*20*25	230	275	200	250	7.20
	Abobadilha Leca 23*25*23	230	275	250	230	7.91
	Abobadilha Leca 23*25*25	230	275	250	250	8.60
	Abobadilha Leca 23*30*23	230	275	300	230	8.90
	Abobadilha Leca 23*30*25	230	275	300	250	9.67
ALEC38	Abobadilha Leca 38*04*23	380	425	40	230	7.36
	Abobadilha Leca 38*04*25	380	425	40	250	8.00
	Abobadilha Leca 38*09*23	380	425	90	230	5.15
	Abobadilha Leca 38*09*25	380	425	90	250	5.60
	Abobadilha Leca 38*12*23	380	425	120	230	6.30
	Abobadilha Leca 38*12*25	380	425	120	250	6.85
	Abobadilha Leca 38*16*23	380	425	160	230	6.50
	Abobadilha Leca 38*16*25	380	425	160	250	7.07
	Abobadilha Leca 38*20*23	380	425	200	230	7.90
	Abobadilha Leca 38*20*25	380	425	200	250	8.59
	Abobadilha Leca 38*25*23	380	425	250	230	9.02
Abobadilha Leca 38*25*25	380	425	250	250	9.80	
ALEC48	Abobadilha Leca 48*09*23	480	525	90	230	6.00
	Abobadilha Leca 48*09*25	480	525	90	250	6.52
	Abobadilha Leca 48*12*23	480	525	120	230	6.70
	Abobadilha Leca 48*12*25	480	525	120	250	7.28
	Abobadilha Leca 48*16*23	480	525	160	230	7.36
	Abobadilha Leca 48*16*25	480	525	160	250	8.00
	Abobadilha Leca 48*20*23	480	525	200	230	8.74
	Abobadilha Leca 48*20*25	480	525	200	250	9.50

2-
A PAVICER – Pavimentos Cerâmicos Lda

VENDA DA SERRA - 3420-176 MOURONHO TÁBUA
Tel:235710240 - Fax:235710249 -www.pavicer.pt

3-
Abobadilhas de betão leve para aplicação em conjunto com as vigotas pré-esforçadas em lajes de pavimentos e coberturas.

4-
Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto : 2+

5-
A Bureau Veritas Certification S. A, Organismo Notificado ENAC : OC – P/005, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e o controle da produção em fabrica assim como o respetivo acompanhamento , apreciação e aprovação contínuos, no âmbito do sistema 2+ e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fabrica nº 1035 –CPR –ES025109 em 09/07/2013

6-

<i>Características essenciais</i>	<i>Desempenho</i>	<i>Especificação técnica Harmonizada</i>
<i>Abobadilh1035a não-resistente</i>	<i>NR</i>	<i>EN 15037-2:2009 + A1:2011</i>
<i>Resistência mecânica</i>	<i>Classe R1</i>	
<i>Resistência a cargas concentradas</i>	<i>≥ 1.5 kN</i>	
<i>Reacção ao fogo</i>	<i>Classe A.1</i>	
<i>Propriedades acústicas</i>	<i>DND</i>	
<i>Propriedades térmicas</i>	<i>DND</i>	
<i>Massa volúmica real seca (kg/m³)</i>	<i>1100</i>	
<i>Durabilidade</i>	<i>DND</i>	
<i>Retracção por secagem do betão (mm/m)</i>	<i>0,10</i>	
<i>Propriedades geométricas e tolerâncias</i>	<i>Classe T1</i>	

DND-Desempenho não determinado

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Venda da Serra, 11 de Junho de 2024

A Gerência


