BLOCOZÊZERE FÁBRICA DE BLOCOS DE CIMENTO, LDA	FICHA TÉCNICA MARCAÇÃO CE	CE 07 EN 1916:2002

CONE DE BETÃO NÃO ARMADO PARA CAIXAS DE VISITA

Referência: Cone concêntrico

Aplicações: Câmaras de visita com diâmetro não superior a DN 1250 para acesso á rede de colectores de águas pluviais e residuais, ocasionalmente sujeita a uma fraca pressão interna. São implantadas em vias pedonais e rodoviárias.

Características dimensionais:

Diâmetro nominal ($Dn_{max.}$):	1000 mm	± 6 mm
Diâmetro nominal ($Dn_{min.}$):	600 mm	± 2 mm
Altura (h):	700 mm	± 10 mm
Espessura (t):	465 mm	± 5 mm

Características:

Durabilidade Resistência do betão ≥40 MPa Adequada para as condições normais de serviço (humidade e ambiente ligeiramente agressivos)
Resistência sobre carga vertical Classe de resistência – não aplicável ($h > DN_{max.} - Dn_{min.}$)
Estanquidade Sem perdas na junta para uma junta de argamassa

De acordo com a D.C. nº08/06

Data: 21/03/2007

Responsável técnico: _____